

Instrukcja montażu lamp roboczych

Dziękujemy za zakup lamp roboczych naszej firmy. Staramy się, aby produkty naszej firmy były wykonane z jak najlepszych materiałów i działały niezawodnie przez długi okres czasu.

Produkt objęty jest roczną gwarancją, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i według zaleceń instrukcji obsługi.

Skład zestawu:

- lampa robocza
- komplet śrub montażowych

Zasada działania lamp:

Lampy robocze M-TECH dedykowane są przede wszystkim do miejsc, gdzie potrzebne są profesjonalne, intensywne źródła światła zasilane z akumulatorów o napięciu 12 lub 24V.

Produkty te mają bardzo szerokie zastosowanie m.in. do pojazdów off-roadowych, ATV i UTV, do pojazdów ratowniczych, rolniczych, samochodowych, helikopterów itp.

Lampa dzięki swoim parametrom i dużej mocy światła potrafi zastąpić do 6 standardowych świateł roboczych. Lampy robocze świetnie sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, a ich niewielki gabaryt i przeciwyplotowe obudowy zadowolą najbardziej wymagających klientów.

Montaż lamp roboczych:

Przed zamocowaniem lamp roboczych należy przymierzyć je w wybrane miejsce. Ustalić miejsce i pozycję w jakiej będą zamontowane. Możliwe, że pojawi się potrzeba wycięcia otworu na kable, bądź lampy. Montaż zaczynamy od zamontowania chwytaków, następnie przeprowadzamy i podłączamy kable. Sprawdzamy czy lampy świecą i przełączają się po czym montujemy je w chwytakach.

Gwarancja:

Lampy objęte są 12 miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (paragon / kopia F-Vat). Obejmuje ona wszystkie wady ukryte, diody oraz sam mechanizm automatu. Nie obejmuje wad powstałych w sposób użytkowania niezgodny z przeznaczeniem lub usterek mechanicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny reklamowany towar.

Producent wyłącza możliwość zwrotu kosztów montażu, demontażu, robocizny w przypadku reklamacji.

Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu po dokonaniu wymiany towaru w ramach gwarancji.

Uwagi:



Nie kierować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na lampy robocze.

Nie używać środków chemicznych do ich czyszczenia, przemywać zwilżoną gąbką.

Nigdy nie patrz bezpośrednio na włączone oświetlenie robocze.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ale nie wolno zanurzać go w wodzie ani innej cieczy.